Aquasys LH 3

Luftfahrt- und Facilityreinigerkonzentrat, das besonders für die effektive Reinigung von hochbeanspruchten Bereichen geeignet ist.
Mit diesem kennzeichnungsfreien Reinigerkonzentrat werden Höchstleistungen in den Bereichen Reinigung, Arbeits– und Umweltschutz vereint.

Anwendung:

Aquasys LH 3 ist ein alkalischer, schaumarmer Grundreiniger mit sehr breitem Einsatzspektrum. Durch seine spezielle Wirkstoffbasis entfernt er schnell und schonend Öle, Fette, Ruß, Wachse, Staub, verharzte Rückstände sowie hartnäckige Speiserückstände.
Aquasys LH 3 kann auf allen wasser- und alkalibeständigen Oberflächen wie Laminate, Kunststoffe, Eisen, Stahl, Aluminium und verzinkten Oberflächen eingesetzt werden.

Eigenschaften/Vorteile:

- Einsetzbar für gängige Entfettungs- und Reinigungsarbeiten
- Abscheiderfreundlichkeit unabhängig geprüft (DEKRA)
- Konzentrat, das in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar ist. Es entwickelt schon bei Raumtemperatur seine optimale Schmutzlösekraft
- Durch seine geringe Einsatzkonzentration von 1,5% bei leichten Verschmutzungen äußerst wirtschaftlich
- Ist im Sprüh-, Wisch- und Hochdruckverfahren ebenso problemlos anwendbar wie in Reinigungsautomaten
- Gute Abscheidungseigenschaften
- Enthält Tenside, die biologisch abbaubar sind
- Geruchsneutral

Anwendungshinweise:

Für extrem verschmutzte Hangar- und Hallenböden	5 – 10%
Für starke Verunreinigungen	2 – 7%
Für die Unterhaltsreinigung facility	1 – 3%
Walzen- und Tellerreinigungsmaschinen	3 – 5% im Frischwassertank
Bodenreinigungsmaschine (Bürste/Walze)	2 – 4%
Waschanlagen	2 – 5%
Anwendungstemperatur	10 – 90°C

Die gereinigten Flächen anschließend mit Wasser nachspülen.

Technische Daten:

Dichte (g/cm^3)	1,1

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.