

HC ISO 68

Hochwertiges Gleitbahnöl CGLP entsprechend DIN 51517-3

Anwendung:

HC ISO 68 ist ein Schmierstoff mit hervorragenden Schmiereigenschaften. Sorgfältig ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit moderner Additivtechnologie garantieren auch im Mischreibungsgebiet optimalen Verschleißschutz, verhindern das Ruckgleiten (Stick-Slip Effekt) und verleihen höchstes Haftvermögen.

Eigenschaften/Vorteile:

- Haftende Additive bilden einen reiß- und abriebfesten Schmierfilm
- Konstantes Gleitverhalten und hohe Schmiereigenschaften
- Sehr hohe Scherstabilität
- Sehr gutes Demulgierverhalten mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen
- Gute chemische und physikalische Verträglichkeit mit wassermischbaren Kühlschmierstoffen

Technische Daten:

ISO Viskositätsklasse	DIN ISO 3448	VG 68
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	68 mm ² /s
Flammpunkt	DIN ISO 2592	215° C

Anwendungshinweis:

Einsatz des jeweiligen Gleitbahnöles entsprechend den Vorgaben des Maschinenherstellers.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

L077 Rev. 01/19

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

