

Multilub F

Hochdrucklangzeitschmierstoff

Anwendung:

Multilub F ist bei schwer zugänglichen Schmierstellen von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen aller Art einsetzbar.

Eigenschaften/Vorteile:

- Ist ein transparenter, feststofffreier Hochdrucklangzeitschmierstoff für äußerst anspruchsvolle Anwendungsgebiete
- Ein besonderer Haftvermittler, der einen vollkommen geschlossenen Schutzfilm selbst bei extremem Fliehkraftverhalten gewährleistet
- Schmierintervalle werden erfahrungsgemäß verlängert, trotzdem ist ein sehr guter Korrosionsschutz gesichert

Wirtschaftlichkeit:

Schnelle und problemlose Langzeitschmierung senkt die Stillstand- und Lohnkosten.

Technische Daten:

Temperaturbeständig	-30 °C – 140 °C
Temperaturspitze	150 °C
Tropfpunkt	ca. 190 °C
Bezeichnung (DIN 51 502)	KP 2 N-30

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

K012 Rev. 11/19

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

