

Multilub LM

Lebensmittelechtes, vollsynthetisches Hochleistungsschmiermittel

Anwendung:

Multilub LM ist eine spezielle Entwicklung für Maschinen und Geräte, welche mit mineralölhaltigen Schmierstoffen nicht in Berührung kommen sollte.

Eigenschaften/Vorteile:

- Ist ein transparenter, hochtemperaturbeständiger Schmierstoff, der nach einem Spezialverfahren aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird
- Ist haftfähig, wird daher nicht weggeschleudert und ist oxidationsbeständig
- Widersteht Wasser und Dampf, dadurch bleibt ein geschlossener Schmierfilm bestehen
- Reibungs- und Verschleißverluste werden herabgesetzt
- Ist physiologisch unbedenklich und erzeugt keinen Produktionsausschuß durch Fettverschmutzungen, verlängert erfahrungsgemäß Wartungsintervalle um ein Vielfaches
- Erfüllt die Anforderungen des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches
- Keine Geruchsbelästigungen, kein Gesundheitsrisiko sowie keine gesundheitsschädlichen Dämpfe

Anwendungshinweise:

Multilub LM wird mittels einer Fettkartusche aufgetragen. Nicht mit Mineralölen mischen!

Technische Daten:

Gebrauchstemperaturbereich: -20 bis +140°C

Kurzzeitig zulässige Temperatur: +180°C

Tropfpunkt DIN ISO 2176: >250°C

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

K014 Rev. 01/22



Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.