

Schaumex 400

Entschäumer auf Kohlenwasserstoffbasis

Anwendung:

Schaumex 400 ist für den Einsatz bei der Lackkoagulierung und in Kühlschmierstoffemulsionen geeignet.

Eigenschaften/Vorteile:

- Zeigt eine schnelle und langanhaltende Wirkung
- Frei von Silikonen und Polysiloxanen
- Wirkt schon bei einer geringen Einsatzkonzentration

Technische Daten:

pH-Wert (20 g/L)	ca. 7,5
Dichte (20 °C)	0,87 g/cm ³
Viskosität	500 mPas
Einsatzkonzentration	30 - 100 ml/m ³

Anwendungshinweise:

Schaumex 400 ist auch in Entfettungsanlagen, Industriewaschmaschinen sowie Kühlkreisläufen einsetzbar.

Bitte vor Entnahme oder Gebrauch aufschütteln oder aufrühren!

Frostfrei lagern!

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H236 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

