

## Trennflux

### Schutzbeschichtung auf Wachsbasis für Lackierkabinen

#### Anwendung:

**Trennflux** ist hervorragend als Trennmittel in der gesamten lackierenden Industrie einsetzbar. Wird in Trockenkabinen an Bodenblechen, Venturischlitzen, Gitterrosten und vor allem als Trennschicht auf raue oder saugende, wie z.B. verzinkte Untergründe vor dem Einsatz von Aqua Peel aufgetragen.

#### Eigenschaften/Vorteile:

- Lacke lassen sich nach dem Einsatz erfahrungsgemäß mit Hochdruckreinigern oder durch einfaches Abziehen von Venturischlitzen, Bodenblechen, Gitterrosten und Wänden entfernen
- Schützt vielfältige Oberflächen vor Verschmutzung durch wassergelöste Farben und Lacke
- Silikonfrei
- Stellt gleichzeitig einen Korrosionsschutz für die beschichteten Untergründe dar

#### Anwendungshinweise:

**Trennflux** wird durch Streichen oder Tauchen aufgetragen und muss nach dem Auftragen mindestens 12 Stunden durchhärten. Sollte nach starken Temperaturschwankungen oder mechanischer Beschädigung erneut aufgetragen werden.

Wird erfahrungsgemäß nicht von Entfettungs-/KTL-Anlagen abgewaschen, dadurch entfällt das teure optische Vermessen der Lackiergestelle nach einer Heissentlackung.

Muss bei Kombination mit Aqua Peel erfahrungsgemäß nur nach jedem 4 - 5-ten Abziehen erneuert werden.

Schichtstärken von ca. 15 – 20 µm reichen bereits aus.

#### Technische Daten:

Viskosität (Auslaufzeit) ca. 20 Sekunden,  
4 mm DIN-Becher



Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

L081 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.