

## helcotec FL K 36

### Stark kationisches Kombinationsflockungsmittel

#### Anwendung:

helcotec FL K 36 ist ein schnell wirkendes Flockungsmittel / Flockungshilfsmittel. Insbesondere geeignet für die Behandlung von Abwässern und Prozesswässern aus den Bereichen Glasschleifen / -schneiden, sowie Keramikscheiben / -schneiden.

#### Eigenschaften/Vorteile:

- Flockengröße führt in den meist verwendeten Lamellenklären (Schrägklärer) zu einer schnellen Klärung durch optimale Sedimentation
- Filtration mittels Bandfilter und Kammerfilterpresse möglich
- Sehr niedriger Verbrauch
- Gute Sedimentation, gut entwässerter Filterrückstand
- Chloridfrei, daher geringe Korrosionsgefahr. Dies ermöglicht eine Kreislaufführung.

#### Technische Daten:

pH-Wert	1-3
Dichte in g/cm <sup>3</sup>	1,19

#### Anwendungshinweise:

helcotec FL K 36 benötigt zur optimalen Flockenbildung einen ausreichend hohen pH-Wert im Wasser. Das Produkt hat einen pH-senkenden Effekt. Daher sollte der pH-Wert regelmäßig überprüft und ggf. eingestellt werden. Der pH-Wert sollte zwischen 7,5 und 9,5 liegen.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

H318 Rev. 05/22

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

